





IDC端芯线去外皮线头

接线表

| X1 | 颜色 | X2 | X3 | X4 | X5 | 线缆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绿 | 4 | | | | W1 |
| 2 | 红 | 3 | | | | |
| 3 | 绿 | | 4 | | | W2 |
| 4 | 红 | | 3 | | | |
| 5 | 绿 | | | 4 | | W3 |
| 6 | 红 | | | 3 | | |
| 7 | 绿 | | | | 4 | W4 |
| 8 | 红 | | | | 3 | |

技术要求:

1. 电缆W下线长度为175±5;
2. 线材组装按图示方向，IDC端去外皮的线头参考示意图;
3. 接线关系见接线表;
4. 线缆组件必须100%电测，不可出现短路、断路或错位等不良现象;
5. 符合Category-5e T568A标准;
6. 线材满足FT-2燃烧等级，其余材料（除果冻胶外）须满足阻燃等级UL94V-0;
7. 所有材料须符合RoHS2.0环保标准;
8. 客户料号：1AB355200005。

| 序号 | 图 号 | 名 称 | 数量 | 料 号 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | 不干胶-果冻软胶 | 1 | 90019xxx |
| 4 | | 密封胶-高硬度-UL94V-0 | 1 | 90019xxx |
| 3 | | 电源电缆-UL20251-2*24AWG(红、绿)-灰色-扁平电话线 OD:2.5*4.9 | 4 | 25039335 |
| 2 | | 水晶头连接器 RJ11 6P2C 无屏蔽 PC 透明 UL94V-0 | 4 | 94900826 |
| 1 | | 刺破式接线座 08PIN IDC出线 双刀口AWG 22~26 触点镀层Sn PC/ABS 灰色 UL94V-0 | 1 | 1307-080-2B-8 |

| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |
|---|---|---|---|---|
| 设计 | | | 赖火坤 | 2017.12.13 |
| 审核 | | | | |
| 工艺 | | | | |
| 标准化 | | | | |
| 批准 | | | | |

4 Rocker IDC Bridge with Four RJ-11 Cablesfor Four POTS Lines-0.125M

20-33-1AB355200005

SL3.20331AB355200005

| 投影标记 | 版次 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|---|
| | S0 | | |

共 1 张　　第 1 张

SHINNING 深圳盛凌电子股份有限公司