



4		对称双绞电缆--UL2464-9C-28AWG-黑色-双屏蔽- $\varnothing 5$	8	25059097
3		D-SUB 标准型 线缆焊接型 09PIN 公 前螺丝 90120018/后螺母90120019 PBT 黑色	8	1405-091-B5-1
2		20#钢金属螺钉 UNC4-4.0 \times 4.95 \times \varnothing 6.0 螺杆长24.8 螺纹长4.5 镀镍1.27 μ m 盐雾24H	2	90126021
1		电缆连接器-SCSI插头-68PIN-直公-电缆焊接型-间距1.27mm	1	14060291
序号	图号	名称	数量	料号
		SCSI 68P公头-DB 9P公头 带螺母-UL2464-9C -28AWG-注塑-0.55m	SL3.2052ERC1005AA380J	
标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		赖火坤	2018-02-02	
审核				
工艺				
标准化				
批准				
20-52-ERC-1005AA380J			共 2 张	第 1 张
SHINNING 深圳盛凌电子股份有限公司				

A

B

C

D

E

表1: 接线表

电缆	起点	终点	颜色	电缆	起点	终点	颜色	电缆	起点	终点	颜色	电缆	起点	终点	颜色
W1	X9.1	X1.3	橙	W3	X9.18	X3.7	紫	W5	X9.35	X5.3	橙	W7	X9.52	X7.7	紫
	X9.2	X1.4	黄		X9.19	X3.6	蓝		X9.36	X5.4	黄		X9.53	X7.6	蓝
	X9.3	X1.8	灰		X9.20	X3.1	棕		X9.37	X5.8	灰		X9.54	X7.1	棕
	X9.4	X1.9	黑		X9.21	X3.2	红		X9.38	X5.9	黑		X9.55	X7.2	红
	X9.5	X1.2	红		X9.22	X3.9	黑		X9.39	X5.2	红		X9.56	X7.9	黑
	X9.6	X1.1	棕		X9.23	X3.8	灰		X9.40	X5.1	棕		X9.57	X7.8	灰
	X9.7	X1.6	蓝		X9.24	X3.4	黄		X9.41	X5.6	蓝		X9.58	X7.4	黄
	X9.8	X1.7	紫		X9.25	X3.3	橙		X9.42	X5.7	紫		X9.59	X7.3	橙
	X9.9	X1.5	绿		X9.26	X3.5	绿		X9.43	X5.5	绿		X9.60	X7.5	绿
W2	X9.9	X2.5	绿	W4	X9.26	X4.5	绿	W6	X9.43	X6.5	绿	W8	X9.60	X8.5	绿
	X9.10	X2.3	橙		X9.27	X4.7	紫		X9.44	X6.3	橙		X9.61	X8.7	紫
	X9.11	X2.4	黄		X9.28	X4.6	蓝		X9.45	X6.4	黄		X9.62	X8.6	蓝
	X9.12	X2.8	灰		X9.29	X4.1	棕		X9.46	X6.8	灰		X9.63	X8.1	棕
	X9.13	X2.9	黑		X9.30	X4.2	红		X9.47	X6.9	黑		X9.64	X8.2	红
	X9.14	X2.2	红		X9.31	X4.9	黑		X9.48	X6.2	红		X9.65	X8.9	黑
	X9.15	X2.1	棕		X9.32	X4.8	灰		X9.49	X6.1	棕		X9.66	X8.8	灰
	X9.16	X2.6	蓝		X9.33	X4.4	黄		X9.50	X6.6	蓝		X9.67	X8.4	黄
	X9.17	X2.7	紫		X9.34	X4.3	橙		X9.51	X6.7	紫		X9.68	X8.3	橙

表2: 标签表

标签	标签1	标签2	标签3	标签4	标签5	标签6	标签7	标签8
印字内容	COM1	COM2	COM3	COM4	COM5	COM6	COM7	COM8
标签类型	A型	A型	A型	A型	A型	A型	A型	A型
粘贴方式	平贴	平贴	平贴	平贴	平贴	平贴	平贴	平贴

						SCSI 68P公头-DB 9P公头 带螺母-UL2464-9C -28AWG-注塑-0.55m 20-52-ERC-1005AA380J	SL3.2052ERC1005AA380J			
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	投影标记		版次	重量	比例	
设计	赖火坤		2018-02-02				A0			
审核										
工艺										
标准化										
批准					共 2 张		第 2 张			
						 SHINNING 深圳盛凌电子股份有限公司				