



接线表

线缆	始端	末端	线缆颜色
W	X1.1 中心	X2.1	白色
		X3.1	
	X1.2 缠绕	X2.2	黑色
		X3.2	



技术要求:

1.UL1185下线尺寸为50^{+2}_{0}mm,UL1007 22AWG白,黑下线分别为225^{+5}_{0}mm,135^{+5}_{0}mm;
2.主标签采用华三F型标签(35×75);
3.客户料号为0404C00G;
4.每10PCS一袋(或者根据产品实际确定),袋上贴F型标签.

序号	图号	名称	数量	料号
6		WAFER 母端子 L=7.3 磷青铜 镍底1.27μm 表层镀Sn 3 5μm 13437001	2	13433001
5		1343胶体 母 间距2.5 02P PA66 本色 UL94V-0	1	13431029
4		电源电缆-600V-UL1007-22AWG-PANTONE WARM GRAY 1C(白色)	2	25030047
3		电源电缆-300V-UL1007-22AWG-PANTONE 3C(黑色)-80℃	2	25030051
2		电源电缆-UL1185-18AWG(41/0.16TS)-缠绕(54/0.10TS)-黑色-Φ3.5	1	95039273
1		普通插头-DC电源母座-φ8.0×φ5.5×φ2.1-黑胶镀镍	1	94900636

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		梁丁 2013.04.22		
审核				
工艺				
标准化				
批准				

音视频类连接器/音频母座-电源电缆/18AWG-housing类/2P-长度0.28M

2-E13571-00010

SL3.2E13571.00010

投影标记	版次	重量	比例
	A0		

共 1 张 第 1 张

SHINNING 深圳盛凌电子股份有限公司